

COLORI • COLORS

Rosso bordeaux
Red bordeaux



Nero
Black



Bianco avorio
White ivory

Colori custom
a richiesta
*Custom colors
on request*

**INNOVAZIONE E TRADIZIONE**

L'utilizzo di attrezzature all'avanguardia, consente di dominare elementi ribelli come il fuoco. Questa stufa ha il controllo assoluto della della fiamma, consentendo all'utilizzatore di decidere anche da remoto quando accendere e quanto calore sprigionare, così da ottimizzare i consumi.

INNOVATION AND TRADITION

The use of advanced equipment gives the control over rebel elements like fire. This stove has the absolute control of the flame, allowing the user to decide also remotely when to turn on and how much heat to release, so as to optimize consumption.

CARATTERISTICHE • CHARACTERISTICS

- Cassetto cenere estraibile (capienza 4 gg.) • *Extractable ash pan (capacity 4 days.)*
- Sonda temperatura ambiente • *Room temperature sensor*
- Sicurezze temperatura / tiraggio • *Safety temperature*
- Elevata capacità serbatoio (kg 18) • *High capacity tank (18 kg)*
- Regolazione 5 livelli di potenza • *Regulation 5 power levels*
- Regolazione 5 livelli di ventilazione aria calda • *Regulation 5 levels of ventilation hot air*
- Programmatore settimanale: 2 accensioni / 2 spegnimenti giornalieri • *Weekly timer: 2 on / 2 shutdowns daily*
- Possibilità uscita fumi posteriore o verticale • *Possibility of vertical or rear flue*
- Possibilità di canalizzazione uscita aria calda a richiesta • *Possibility of channeling hot air outlet on request*

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

- Potenza termica 10 kW • *Thermal power 10 kW*
- Potenza termica 3 kW min. - 10 kW max • *Thermal power 3 kW min. - 10 kW max*
- Rendimento 91% • *Yield 91%*
- Autonomia 15 ore (dato soggetto a variazione) • *Autonomy 15 hours (data subject to change)*
- Volume riscaldabile 180 - 300 mc/h • *Heating volume 180 - 300 mc/h*
- Consumo pellet 0,7 - 2 kg/h • *Pellet consumption 0,7 - 2 kg/h*
- Dimensioni tubo scarico fumi Ø 80 mm • *Size of the flue tube Ø 80 mm*
- Tubo comburente Ø 50 mm • *Combustion tube Ø 50 mm*
- Consumo elettrico 40/260 W • *Electric consumption 40/260 W*
- Peso completo 105 kg • *Complete weight 105 kg*
- Telecomando a richiesta • *Remote on request*
- Motore ausiliario per canalizzazione a richiesta • *Auxiliary motor for channeling on request*

